

PN C-PN S-PN S PLUS

МОДЕЛИРУЙТЕ МОЙКУ ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Монтаж
ATEX - ЗОНА 1

Ракельные камеры /
Красочные ящики
/ Детали станков для
флексграфической
и глубокой печати /
Баки для рециркуляции
типографской краски
/ Банки и канистры
/ Валы для глубокой
печати / Различная
оснастка



Огнеопасные
растворители



100% пневматический
привод



Безопасность
и простота
использования



Высокая степень
персонализации

Эта линейка, включающая 11 моделей и **свыше 30 конфигураций**, предназначена для **наиболее требовательных клиентов**, которым необходимо оборудование для глубокой очистки металлических деталей, ведер и канистр, печатных валов и механических компонентов. Серия PN, **выпущенная в количестве свыше 500 единиц**, является одной из самых любимых среди наших клиентов, которые нашли в ней решение самых разнообразных проблем мойки. **Надежные и простые в работе**, эти модели сочетают в себе эффективность мойки – как с точки зрения экономии времени, так и с точки зрения качества очистки, с охраной здоровья оператора, не допуская его прямого контакта с опасными веществами. **Пневматический привод** позволяет работать в условиях полной безопасности даже при использовании огнеопасных веществ. Моющая жидкость хранится во вспомогательном баке, не допускающем ее испарения в атмосферу. Опорожнение бака, а также цикл споласкивания дистиллированным растворителем могут запускаться вручную или автоматически. Можно также комбинировать любой моечный агрегат с регенератором растворителя, снижая его расход.

Всегда возможны и могут легко выполняться добавление новых функций или их дальнейшая специализация, например:

- различные решения для **удаления паров** перед открытием
- пневматическая логика, позволяющая **автоматизировать** все циклы
- убирающиеся вращающиеся головки для **мойки банок**
- **сменные** решетки для деталей
- **ротационная система** для валов для глубокой печати с контуром, предназначенным специально для мойки заплечиков
- система перемещения **анилоксовых** валов для этикеток
- независимый контур **споласкивания**
- функция **замачивания** для изделий, требующих длительного воздействия химикатов

Модель	L (mm)	W (mm)	H (mm)
PN 1000 C	900	500	300
PN 1500 C	1400	500	300
PN 2000 C	1900	500	300
PN 1500 S / S PLUS*	1400	500/650*	500
PN 2000 S / S PLUS*	1900	500/650*	500
PN 2500 S / S PLUS*	2400	500/650*	500
PN 3000 S / S PLUS*	2900	500/650*	500

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ PN

ГИБКОСТЬ

- благодаря конструктивным решениям оборудования IST на одном агрегате можно конфигурировать различные решения мойки

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- благодаря отзывам от наших клиентов мы спроектировали агрегат, предназначенный для работы в тяжелых условиях и требующий простого и ограниченного по объемам техобслуживания

БЕЗОПАСНОСТЬ

- полностью пневматический привод
- сертификация ATEX/EAC
- может использоваться с огнеопасными и агрессивными веществами



