

Монтаж
**НЕКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ
ЗОНА**

Применение
Валы глубокой печати
/ Анилоксые
гильзы / Анилокси /
Гравированные гильзы



Специальные
моющие средства



1500 / 3900 mm



Сенсорный экран
Электронный ПЛК



Короткие циклы



Микро чистка

LRC - LRC4

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОМЫВКОЙ И ОЧИСТКОЙ

Для получения требуемого оттенка краски необходимо знать реальное состояние анилоксных роликов и их изменения во времени; от тщательности их очистки зависит эффективность переноса краски, покрытие, плотность и соответствие цвета, и, в целом, - качество печати. Благодаря машинам этой серии можно **регенерировать анилоксные ролики**, возвращая яркость печатной продукции при одновременном снижении расхода краски.

Различные размеры (полезный объем до макс. 3.900 мм) и возможность **промыть 1 или 4 ролика одновременно** обуславливает большую популярность этой серии среди профессиональных типографов. Краска, налипающая в ходе процессов печати, удаляется из миллионов микроотверстий просто и надежно благодаря комбинированному действию ультразвуковой кавитации и моющего средства. Используемая высокая частота позволяет создавать **пузырьки микрометрических размеров**, способных легко проникать в самые глубокие полости без повреждения стенок.

Это призванные **облегчить каждодневный труд типографов** машины, которые могут оснащаться многочисленными полезными устройствами, например, герметичными крышками для анилоксных рукавов, споласкивающим и сушильным пистолетами. Рабочая зона разделена на две независимые зоны: одна - для ультразвуковой мойки с химическим раствором, другая - для споласкивания или подготовки валов до или после очистки. Оператору необходимо только установить вал на вращающиеся опоры, расположенные в зоне мойки, закрыть крышку и запустить цикл. После этого машина начнет вращать вал и включит ультразвуковую кавитацию.

Наконец, одну и ту же машину можно использовать для очистки **эластомерных рукавов с лазерной гравировкой** или же выделить ее на очистку **запечников валов глубокой печати**, в которых легко скапливаются остатки краски.

Модель	L (mm)	Ø (mm)
LRC 20 / LRC 20 PLUS*	1900 - 1500	210 - (320*)
LRC 25 / LRC 20 PLUS*	2400 - 1800	210 - (320*)
LRC 30 / LRC 20 PLUS*	2900 - 2200	210 - (320*)
LRC 35 / LRC 20 PLUS*	3400 - 2700	210 - (320*)
LRC 40 / LRC 20 PLUS*	3900 - 3200	210 - (320*)
LRC 20-4	4 X 1900	210

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ LRC

- повышенная вместимость: до макс. 3.900 мм полезного проема
- очищает, в зависимости от размеров, от 1 до 4 валов одновременно
- рабочая зона разделена на две независимые зоны
- может адаптироваться для очистки эластомерных рукавов с лазерной гравировкой
- может адаптироваться для очистки запечников валов глубокой печати



